



YANUO WORLD **苏州亚诺天下仪器有限公司**
Physical testing equipment expert

CRS-DHG鼓风干燥箱

产品介绍

采用先进的激光、数控加工设备生产的产品；供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌用。

鼓风干燥箱产品特点：

箱体内部采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板，造型美观、新颖。

采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑PID温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠。

热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成，提高工作室温度均匀度。

采用新型的合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换。

可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。

独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。（选配）

可配打印机或RS485接口，用于连接打印机或计算机，能记录温度参数的变化状况。（选配）

鼓风干燥箱技术参数

型号	DHG-9015A DHG-9035A	DHG-9055A	DHG-9075A	DHG-9145A	DHG-9245A	DHG-9425A	DHG-9625A
电源电压	AC220V 50HZ					AC380V 50HZ	
控温范围	RT+10 ~ 300℃						
恒温波动度	±1.0℃						
温度分辨率	0.1℃						
温度均匀度	±3%（测试点为 100℃）						
工作环境温度	+5 ~ 40℃						
输入功率	850W/850W	1100W	1550W	2050W	2450W	3100W	4000W
容积	16L/30L	50L	80L	136L	220L	420L	620L
内胆尺寸 (mm) W*D*H	250*260*250 340*320*320	420*395*350	450*400*450	550*450*550	600*500*750	640*585*1355	840*600*1355
外形尺寸 (mm) W*D*H	530*370*420 620*440*490	720*530*520	740*530*630	840*580*730	880*630*930	780*730*1780	980*800*1880
载物托架 (标配)	2 块					3 块	4 块
定时范围	0 ~ 9 999min						

※性能参数测试在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH

注：带“A”为镜面不锈钢内胆，不带“A”为镀锌板内胆



+86 512 6855 9199



苏州市吴中区吴中大道59号



Yanuo2000@163.com